



EXPERTS IN LUBRICANTS



SPRAY

## 4 ALL

400ml


 CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN


- ITA** Lubrificante universale per migliaia di utilizzi in officina, casa, barca ed industria. Penetra a fondo e lubrifica. Ottimo per espellere l'umidità, crea un tenace film protettivo, scioglie ed elimina rimanenze di vecchi grassi, ruggine, colle ed altre sostanze (per esempio l'asfalto). Inibisce la ruggine, libera i meccanismi inceppati ed arrugginiti.
- DEU** Universalschmiermittel für ein weit verbreitetes Einsatzgebiet in Werkstätten, Haushalt, Industrie, Landwirtschaft usw.. Sehr gutes Kriechvermögen und beste Schmiereigenschaften. Ausgezeichnet für Wasserverdrängung, formt einen sehr resistenten Schmierfilm, entfernt alte Ablagerungen von alten Fetten, Verkrustungen, Kleber und andere Rückstände (z.B. Asphalt). Löst eingerostete und festgefressene mechanische Teile.

## MAINTENANCE FOOD SPRAY

400ml


 CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN


- ITA** Lubrificante multifunzionale a base di oli medicinali bianchi e additivi specifici, che forma una pellicola leggera sulle superfici, ideale per lubrificare catene, guide e manovellismi vari in cui serve un lubrificante penetrante e persiste ma non adesivo. Prodotto fisiologicamente innocuo, inodore, insapore, ideale per impieghi nel settore alimentare, farmaceutico e cosmetico. Certificato NSF 3H, H1, H3.
- DEU** Multifunktionales Schmiermittel auf Basis von medizinischen Weißölen und spezifischen Additiven, das einen leichten Film auf den Oberflächen bildet, ideal für die Schmierung von Ketten, Führungen und verschiedenen Mechanismen, wo ein eindringendes und dauerhaftes, aber nicht klebriger Schmierstoff erforderlich ist. Physiologisch unbedenkliches, geruchs- und geschmacksneutrales Produkt, ideal für Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikanwendungen. Zertifiziert nach NSF 3H, H1, H3.

## NILSIUM SPECIAL OIL

500ml


 CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN


- ITA** Lubrificante multiuso atossico arricchito con lo speciale additivo **NILSIUM**. Penetra in profondità lubrificando efficacemente anche i punti più difficili da raggiungere e garantendo una protezione di lunga durata. Resiste a elevate pressioni, all'ossidazione e alle alte temperature. Non danneggia plastiche e gomme, non attira polvere e protegge le superfici da usura, ossidazione e corrosione. Certificato NSF H1.
- DEU** Attoxischer Mehrzweckschmierstoff, angereichert mit dem speziellen Additiv **NILSIUM**. Dringt tief ein und schmiert effektiv auch schwer zugängliche Stellen, wodurch ein langanhaltender Schutz gewährleistet wird. Beständig gegen hohe Drücke, Oxidation und hohe Temperaturen. Greift Kunststoffe und Gummi nicht an, zieht keinen Staub an und schützt Oberflächen vor Verschleiß, Oxidation und Korrosion. NSF H1 zertifiziert.

## PTFE SPECIAL OIL


500ml


 CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN


- ITA** Lubrificante multiuso atossico sintetico (PAO) arricchito con PTFE. Penetra a fondo e lubrifica anche nei punti più difficili per lunghi periodi. Resistente alle pressioni, all'ossidazione ed ha un'ottima stabilità termica. Non danneggia gli elastomeri e le plastiche. Non attira polvere. Protegge le superfici da usura e da corrosione. Certificato NSF H1 per l'utilizzo nell'industria alimentare e cosmetica.
- DEU** Hochleistungsschmierstoff, auf Syntheseölbasis (PAO) mit Zusatz von PTFE. Exzellente Kriecheigenschaften, oxidationsstabil, druck- und temperaturbeständig. Kompatibel mit Dichtungsmaterialien und Kunststoffen, zieht keinen Staub an. Verhindert Verschleiß und schützt die Oberflächen vor Korrosion. NSF H1 zertifiziert für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

## SINTHERM SILICON

400ml


 CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN


- ITA** Lubrificante universale a base silconica protettivo ed isolante per la lubrificazione di snodi, catene, cerniere e meccanismi vari. Ottimo distaccante, protegge in maniera efficace le guarnizioni e tutte le parti in gomma e plastica. Ravviva la plastica e lucida le parti cromate. Certificato NSF H1.
- DEU** Universell einsetzbarer Schmierstoff auf Silikon-Basis mit schützenden und isolierenden Eigenschaften für Gelenke, Ketten, Scharniere und diverse mechanische Maschinenteile und zum Schutz gegen Alterung von Gummi und Kunststoffteile. NSF H1 zertifiziert.

## SOLVENT

500ml


 CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN


- ITA** Prodotto ideale per sciogliere ruggine, incrostazioni rugginose, sbloccare viti e bulloni. L'elevato potere di penetrazione assicura un'ottima efficacia e speciali additivi lubrificano i punti d'attrito coprendo le superfici con un sottile film di protezione anticorrosivo.
- DEU** Mit speziellen Additiven vergüteter Schnellrostlöser. Hohes Kriechvermögen gewährleistet ausgezeichnete Korrosionslockerung und ausgesuchte Additive sichern gute Schmierung und besten Korrosionsschutz.



## SOLVENT FOOD 400ml

CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN

- ITA** Prodotto multifunzionale, che grazie alla sua azione penetrante, è ideale per sciogliere ruggine, incrostazioni rugginose e per sbloccare viti e/o bulloni. È un fluido di processo certificato NSF 3H che trova applicazione anche come fluido protettivo dewatering. Il leggero film lubrificante che lascia riduce l'usura ed elimina i cigolii. SOLVENT FOOD è compatibile con i più comuni materiali utilizzati in ambito alimentare e farmaceutico, siano essi: plastici, elastomerici, vernici o lacche. Certificato inoltre NSF 3H, H1 e H3.
- DEU** Multifunktionales physiologisch unbedenkliches Produkt, ideal zum Lösen von Korrosion, Verkrustungen, Schrauben und Bolzen. NSF 3H-zertifizierte Prozessflüssigkeit, die auch als schützende Entwässerungsflüssigkeit verwendet wird. Der leichte Schmierfilm verringert den Verschleiß und beseitigt Geräusche. SOLVENT FOOD ist mit den gebräuchlichsten Materialien in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie kompatibel, seien es Kunststoffe, Elastomere, Farben oder Lacke. NSF 3H, H1 und H3 zertifiziert.



## RELEASE FOOD 400ml

CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN

- ITA** Olio lubrificante multifunzionale utilizzabile come fluido di processo e agente distaccante. Forma una leggera pellicola protettiva sulle superfici trattate impedendo l'adesione degli alimenti. Prodotto fisiologicamente innocuo, inodore e insapore, ideale per applicazioni nei settori alimentare, farmaceutico e cosmetico. Certificato NSF 3H, e H1.
- DEU** Multifunktionales Schmieröl verwendbar als Prozessfluid und Trennmittel. Bildet einen leichten Schutzfilm auf den behandelten Oberflächen und verhindert das Anhaften von Lebensmitteln. Physiologisch unbedenkliches, geruchs- und geschmackloses Produkt, ideal für Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie. NSF 3H und H1 zertifiziert.



## CONTACT CLEANER 400ml

CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN

- ITA** Prodotto speciale per la pulizia e protezione di quadri e connettori elettrici, motori elettrici, generatori ecc. Garantisce una protezione ottimale contro la corrosione e un forte effetto idrorepellente.
- DEU** Spezialprodukt zur Reinigung und zum Schutz von Schaltschränken und elektrischen Steckverbindungen, Elektromotoren, Generatoren usw. Es gewährleistet einen optimalen Korrosionsschutz und eine starke wasserabweisende Wirkung.



## RS400 400ml

CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN

- ITA** Spray lubrificante e detergente formulato per uso particolare nell'industria tessile, tipografie, industria della carta e del cartone e simili applicazioni dove esiste il problema della polvere, in quanto contiene un solvente molto volatile che evapora velocemente lasciando un film sottile oleoso che respinge polvere e fibre libere grazie alle sue proprietà antistatiche. Si può utilizzare anche in tutte le altre applicazioni dove ci sono organi meccanici sensibili difficili da raggiungere.
- DEU** Reinigungs- und Wartungsspray speziell formuliert für die Schmierung mechanischer Teile in Textilmaschinen der durch seine schnell verdampfenden Lösungsmittel einen dünnen, öligen und antistatischen Schmierfilm hinterlässt. Universell anwendbar zur Reinigung und Schmierung aller feinmechanischen Teile.





## ATOMIC RH

400ml


 CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN

 °C max. +120°C  
min. -30°C


- ITA** Grasso lubrificante d'impiego universale per industria, agricoltura, officine, barche e casa. Resistente all'acqua, anche quella salata, ed estremamente adesivo, assicura un effetto lubrificante e protettivo di lunghissima durata.
- DEU** Universal-Schmierfett für Industrie, Landwirtschaft, Werkstätten und Haushalt. Extreme Wasserbeständigkeit und ausgezeichnetes Haftvermögen sichern längste Schmierwirksamkeit.

## ARCTOS

400ml



 CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN

 °C max. +160°C  
min. -45°C


- ITA** Pasta speciale adatta alla lubrificazione di parti sottoposte a forti sollecitazioni, carichi elevati, temperature che siano alte o molto basse, e di componenti esposti ad agenti corrosivi. Possibili campi di utilizzo: lubrificazione di morsetti per funivie, gruppi di molle a tazza, connessioni a vite e filettature di tutti i tipi; come pasta di montaggio per perni statici e per i collegamenti statici delle funivie e delle macchine edili, per gli accoppiamenti a settore dentato, per le sedi dei cuscinetti, ecc.
- DEU** Spezielle Paste, geeignet zur Schmierung von Teilen, die starken Beanspruchungen, hohen Belastungen, hohen oder sehr niedrigen Temperaturen sowie Komponenten, die korrosiver Umgebung ausgesetzt sind. Mögliche Anwendungsbereiche: Schmierung von Seilbahnklemmen, Tellerfederpaketen, Schraubverbindungen und Gewinden aller Art; als Montagepaste für statische Bolzen und für statische Verbindungen von Seilbahnen und Baumaschinen, für Zahnkränze, für Lagersitze usw.

## CALIT

400ml


 CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN

 °C max. +120°C  
min. -30°C

PTFE



- ITA** Grasso lubrificante d'impiego universale con PTFE per industria, agricoltura, officine, barche e casa. Resistente all'acqua, anche quella salata, ed estremamente adesivo, assicura un effetto lubrificante e protettivo di lunghissima durata.
- DEU** Universal-Schmierfett mit PTFE für Industrie, Landwirtschaft, Werkstätten und Haushalt. Extreme Wasserbeständigkeit und ausgezeichnetes Haftvermögen sichern längste Schmierwirksamkeit.

## GR 7000

400ml


 CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN

 °C max. +150°C  
min. -25°C


- ITA** Grasso lubrificante universale, di colore neutro. Grazie alla sua altissima caricabilità (7.000N) è idoneo alla lubrificazione di sfili (riduce stick-slip), corone dentate, ingranaggi aperti e cuscinetti ad alti carichi e bassi regimi di rotazione. Totalmente insolubile all'acqua oltre a proteggere dalla corrosione. Compatibile con tutti i materiali dei pattini guida e di sostegno.
- DEU** Farbneutrales Universalschmierfett. Dank seiner sehr hohen Belastbarkeit (7.000N) eignet es sich zur Schmierung von Kranausschüben (reduziert Stick-Slip), Zahnkränzen, offenen Zahnrädern und Lagern bei hohen Belastungen und niedrigen Drehzahlen. GR 7000 ist perfekt wasserbeständig und schützt alle mechanischen Teile vor Korrosion. Ist mit allen Materialien der Gleitbacken verträglich.

## NILEX

400ml


 CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN

 °C max. +150°C  
min. -30°C


- ITA** Grasso lubrificante specificatamente studiato per la lubrificazione degli sfili delle gru telescopiche. Riduce notevolmente lo stick slip. Resistente all'acqua anche quella salata. Protegge dalla corrosione. NILEX è compatibile con tutti i materiali dei pattini guida e di sostegno.
- DEU** Ist ein speziell für Kranausschübe entwickelter Fettspray. NILEX reduziert den Stick Slip Effekt. Ist Salzwasserresistent und schützt alle mechanischen Teile vor Korrosion. NILEX ist mit allen Materialien der Gleitbacken verträglich.

## FOOD GREASE

400ml


 CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN

 °C max. +140°C  
min. -20°C


- ITA** Grasso lubrificante universale fisiologicamente innocuo, inodore, insapore, ideale per impieghi nel settore alimentare, farmaceutico e cosmetico. Grasso a lunga durata per cuscinetti a rotolamento e a strisciamento, giunti a snodo, trasmissioni a catena, guide ecc. Certificato NSF H1.
- DEU** Schmierfett für die Lebensmittelindustrie. Hellfarbenes, geruchneutrales Universalfett für alle Fettschmierstellen bei denen ein Kontakt mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann. Langzeitfett für Gleit- und Wälzlager, Kettentriebe, Führungen usw. NSF H1 zertifiziert.

## KETTOLUB

400ml

CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN

 °C max. +260°C  
min. -30°C


- ITA** Lubrificante per catene sintetiche per condizioni estreme: alta forza centrifuga, nessun gocciolamento, alte temperature, forte trazione, compatibile con guarnizioni OR, adesivo, non attira polvere, resistente all'acqua. Adatto ad es. per catene di motocicli, carrelli elevatori, macchine edili, macchine agricole e tutti i tipi di catene.
- DEU** Vollsynthetisches Kettenschmiermittel für extreme Bedingungen: hohe Schleuderkräfte, kein Abtropfen, hohe Temperaturen, hohe Zugkräfte, O-Ring-Neutral, haftfest, zieht keinen Staub an, wasserbeständig, z.B. für Ketten an Motorrädern, Staplern, Baumaschinen und in der Industrie.

## CHAIN FOOD

400ml

CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN

 °C max. +150°C  
min. -40°C


- ITA** Olio lubrificante sintetico fisiologicamente innocuo, inodore, insapore, ideale per impieghi nel settore alimentare, farmaceutico e cosmetico. Impiego: adatto per catene, guide, giunti, snodi, catene di tunnel di refrigerazione, impianti di pastorizzazione e forni di essiccazione. Certificato NSF H1.
- DEU** Vollsynthetischer physiologisch unbedenklicher Kettenschmierstoff für die Lebensmittelindustrie. Anwendung: Geeignet für Ketten, Führungen, Gelenke usw. bei Maschinen und Anlagen der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie, sowie für den Einsatz auf Ketten von Tiefkühltunnels, Pastorisieranlagen und Trockenöfen. NSF H1 zertifiziert.

## CHAIN FOOD HT

400ml

CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN

 °C max. +300°C  
min. -20°C


- ITA** Lubrificante completamente sintetico ad alte prestazioni per catene e guide sottoposte a carichi gravosi e alte temperature (fino a 300 °C). Garantisce lubrificazione efficace e durata anche in condizioni operative severe. Prodotto fisiologicamente innocuo, inodore e insapore, indicato per l'impiego nei settori alimentare, farmaceutico e cosmetico. Certificato NSF H1.
- DEU** Vollsynthetischer Hochleistungsschmierstoff für Ketten und Führungen, die hohen Belastungen und hohen Temperaturen (bis zu 300 °C) ausgesetzt sind. Gewährleistet eine wirksame und langanhaltende Schmierung auch unter schwierigen Betriebsbedingungen. Physiologisch unbedenkliches, geruchs- und geschmackloses Produkt, geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie. NSF H1 zertifiziert.

## MOLYPLEX RH20

500ml

CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN
 film secco - trockener Schmierfilm  

 °C max. +650°C  
min. -30°C


- ITA** Lubrificante a film secco, pasta di montaggio con grafite e e bisolfuro di molibdeno ( $\text{MoS}_2$ ), additivi EP e protezione anticorrosiva. Per ingranaggi, viti filettate e guide scoperte, per punti di lubrificazione e scorrimento sottoposti ad alte temperature e carichi. Il film lubrificante è resistente fino a 650°C, all'acqua, all'ossidazione e alla corrosione.
- DEU** Schmier- und Montagepaste mit Grafit und  $\text{MoS}_2$ , Hochdruck-Zusätzen und Korrosionsschutz. Geeignet für temperatur- und druckbelastete Schrauben, Schmier- und Gleitstellen. Bildet einen bis 650°C beständigen Gleitfilm, ist wasserbeständig, oxidationsfest und korrosionsschützend.

## DELTA

500ml

CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN

- ITA** Lubrificante sotto forma di schiuma senza cloro, per piccole lavorazioni meccaniche, filettatura, fresatura e brocciatura, foratura, tornitura e alesatura. Non contiene silicone e PTFE.
- DEU** Schmiermittel in Form eines chlorfreien Schaums, für kleine Bearbeitungsvorgänge, Gewindeschneiden, Fräsen und Räumen, Bohren, Drehen und Reiben. Enthält weder Silikon noch PTFE.

## POLYSYNT

400ml

CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN

 °C max. +250°C  
min. -70°C


- ITA** Spray a base di politetrafluoroetilene PTFE, forma una pellicola di scorrimento universale, secco non oleoso. Per cerniere, catene, serrature, guide di scorrimento, scivoli, nastri trasportatori, cuscinetti, macchine d'imballaggio, guarnizioni, funi, cavi, ecc.
- DEU** Spray auf Basis von Polytetrafluorethylen PTFE, dient als universelles Gleit- und Trennmittel für Scharniere, Ketten, Schlösser, Laufschielen, Förderbänder, Lager, Verpackungsmaschinen, Dichtungen, Seile, Kabel, usw.



## KALOS 28

500ml

**CARATTERISTICHE EIGENSCHAFTEN**


- ITA** Prodotto ad alto rendimento a base sintetica per la lubrificazione di funi negli impianti di risalita, cantieri e in ambito industriale. Le straordinarie proprietà di protezione anticorrosiva, eccellente adesività, ottima resistenza all'acqua e all'azione dei raggi UV, nonché la compatibilità con i più comuni materiali elastomerici e plastiche, fanno di KALOS 28 un eccezionale prodotto per la manutenzione delle funi.
- DEU** Seilschmiermittel auf synthetischer Basis für die Schmierung von Seilen in Seilbahnen, Bau und Industrie. Seine ausgezeichneten Eigenschaften wie Korrosionsschutz, äußerst starke Haftfähigkeit, ausgezeichnete Wasserbeständigkeit, gute UV-Lichtstabilität und gute Elastomerverträglichkeit machen KALOS 28 zu einem außergewöhnlichem Produkt für die Seilpflege.



## URANUS

500ml

**CARATTERISTICHE EIGENSCHAFTEN**

film secco - trockener Schmierfilm

 max. +150°C  
min. -20°C


- ITA** Lubrificante liquido contenente grafite che garantisce ottima protezione contro l'umidità e la maggior parte di agenti chimici, per la protezione e lubrificazione di ingranaggi scoperti, catene, funi ecc.
- DEU** Sprühfähiger Hochleistungs-Zahnradschmierstoff mit Graphit. Langzeitwirkung und Außenschutz gegen Feuchtigkeit und die meisten Chemikalien. Für die Pflege von offenen Zahnrädern, Ketten, Drahtseilen, Gleitschienen usw.



## SPECIAL CLEANER

500ml

**CARATTERISTICHE EIGENSCHAFTEN**


- ITA** Pulitore universale certificato NSF K1-K3, ideale per la rimozione pratica e veloce di residui oleosi, grassi, incrostazioni, ruggine, usura ed altro sporco su macchinari, riduttori e cuscinetti. Lascia una superficie perfettamente asciutta e pulita. Evitare l'utilizzo massiccio su gomme e vernici.
- DEU** Universalreiniger NSF K1-K3 zertifiziert, zur kraftvollen und schnellen Entfernung von Ölen, Fetten, Verharzungen, Korrosion, Abrieb und anderen Verunreinigungen an Maschinen- und Getriebeteilen, Lagerschalen usw. Hinterlässt eine völlig trockene, rückstandsfreie Oberfläche. Übermäßigen Gebrauch auf Gummi und Lack vermeiden.



## BRAKE CLEANER

500ml

**CARATTERISTICHE EIGENSCHAFTEN**


- ITA** Pulitore universale ideale per la rimozione pratica e veloce di residui oleosi, grassi, incrostazioni, ruggine, usura ed altro sporco da freni, frizioni, parti di motori, riduttori e cuscinetti. Lascia una superficie perfettamente asciutta e pulita. Evitare l'utilizzo massiccio su gomme e vernici.
- DEU** Universalreiniger zur kraftvollen und schnellen Entfernung von Ölen, Fetten, Verharzungen, Korrosion, Abrieb und anderen Verunreinigungen an Bremsen, Kupplungsteilen, Motor- und Getriebeteilen, Lagerschalen usw. Hinterlässt eine völlig trockene, rückstandsfreie Oberfläche. Übermäßigen Gebrauch auf Gummi und Lack vermeiden.



## MULTI CLEANER SPECIAL FOAM

500ml

**CARATTERISTICHE EIGENSCHAFTEN**


- ITA** Pulitore universale certificato alimentare 2probability A1, sotto forma di schiuma, ideale per la pulizia di vetro, acciaio inox, materiali ferrosi e plastici. Ideale in assenza di acqua e non lascia aloni.
- DEU** Ist ein Universalreiniger mit Lebensmittelzertifizierung 2probability A1. Der in Form von Schaum bestehende Reiniger ist ideal für die Reinigung von Glas, Edelstahl, Kunststoff oder eisenhaltigen Materialien. Ideal in Abwesenheit von Wasser, reinigt effizient und ohne Schlierenbildung.



## REMOVE & CLEAN

500ml

**CARATTERISTICHE EIGENSCHAFTEN**


- ITA** Pratico spray certificato alimentare 2probability A1, K1 e K3 per la rimozione di etichette, colla e sporco leggero, da ogni superficie.
- DEU** Praktisches Spray, mit Lebensmittelzertifizierung 2probability A1, K1 und K3 zum Entfernen von Etiketten, Klebstoffen und Verunreinigungen von jeder Oberfläche.



## ZINK

400ml


CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN

°C max. +400°C



- ITA** *Locca di protezione anticorrosiva contenente polvere di zinco purissima attivata elettrochimicamente adatta per metalli ferrosi. Essa crea un film protettivo di zinco durevole nel tempo e con spiccate qualità anticorrosive.*
- DEU** *Metallschutzlack mit reinstem elektrochemisch aktivem Zinkpulver für den Korrosionsschutz auf allen Eisenmetallteilen. Ergibt dauerhaften Zink-Schutzfilm mit hervorragendem Korrosionsschutz, guter Haftung auf allen Metallen, überlackierbar, einbrennfähig.*

## GRIPAN

400ml


CARATTERISTICHE  
EIGENSCHAFTEN


- ITA** *È una miscela di sostanze antiscivolanti per cinghie trapezoidali e piane. Previene lo slittamento della cinghia e il relativo surriscaldamento e usura. Inoltre, eliminano i rumori di fischio e garantisce una maggiore durata della cinghia.*
- DEU** *Mischung von Haftmitteln für Keil- und Flachriemen. Verhindert das Durchschleifen bzw. Riemenschlupf und damit verbundene Überhitzung und Verschleiß. Zudem werden Pfeifgeräusche beseitigt sowie eine erhöhte Lebensdauer der Riemens gewährleistet.*



**THE PERFECT  
FORMULA**



*Premium solutions for your motorcycle – explore our full product range.*

**ITA** Tutti i prodotti sono PFAS FREE, ad eccezione degli spray PTFE SPECIAL OIL, CALIT e POLYSYNT.

Le descrizioni e le immagini non sono vincolanti. NILS S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e/o commerciali in qualsiasi momento.

**DEU** Alle Produkte sind PFAS-frei, mit Ausnahme der Sprays PTFE SPECIAL OIL, CALIT und POLYSYNT.

Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich. NILS S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit technische und/oder kommerzielle Änderungen vorzunehmen.



**NILS S.p.A./AG**  
**Sede/Hauptsitz**  
IT-39014 Postal/Burgstall (BZ)  
Via Stazione, 30/Bahnhofstraße 30  
T +39 0473 29 24 00

**Centro logistico Italia/Logistikzentrum Italien**  
IT-37019 Peschiera del Garda (VR)  
Via Marco Biagi, 15  
T +39 045 64 00 801

**NILS AG**  
**Betriebsstätte Österreich**  
AT-6300 Wörgl  
Brixentalerstraße 51  
T +43 (0)5332 93 735

**NILS S.p.A. EP**  
**NILS IBERICA**  
ES-08010 Barcelona  
Gran Vía de les Corts Catalanes 680  
Piso 7 Puerta 4  
T +34 617 26 96 46

**NILS Schweiz GmbH**  
CH-9001 St. Gallen  
Vadianstraße 44  
T +41 (0)71 221 10 68

**Export Dpt. Direct Line**  
+39 0473 29 04 20

[info@nils.eu](mailto:info@nils.eu)

